Texturplast®
Recubrimientos que perduran

Vivendi

5 AÑOS DE GARANTÍA

6 PODER CUBRIENTE

TECNOLOGÍA ALEMANA

PRODUCTO ECOLÓGICO

EMPAQUE RECICLABLE

Pintura vinil acrílica para interior

DESCRIPCIÓN:
Pintura vinil acrílica en acabado mate para interiores y exteriores. Libre de metales pesados (plomo y mercurio).

USOS:
Pintura económica con una gran relación costo beneficio que se utiliza para proteger y recubrir muros, plafones de yeso, concreto, tablaroca o tablacemento, tabique y madera en interiores o exteriores.

INSTRUCCIONES DE USO:
1.Preparación de la superficie:
Remover con espátula o cepillo de alambre la pintura que se encuentre en mal estado.

2. Limpieza de la superficie:
Limpiar la superficie de polvo o grasa para asegurarnos de tener una buena adherencia.

Deberá estar libre completamente de humedad para no tener problemas de desprendimientos.

3. Sellado de la superficie:
Aplicar sellador Texturplast en el sustrato para lograr un mejor rendimiento de la pintura y garantizar su adherencia.

4. Preparación del producto:
Mezclar bien la pintura y después diluir con agua limpia en cantidades que pueden ser desde un 10% hasta un 20% dependiendo de la viscosidad que se requiera para poder aplicarla con rodillo, brocha o pistola airless.

ESPECIFICACIONES:

Acabado	Mate o semimate.
Densidad	1.15-1.28 kg/lt
Viscosidad stormer a 25°C.	105-115 UK
% de sólidos en peso.	36+- 3%
Secado al tacto (Varía dependiendo de la temperatura ambiente).	25-35 minutos.
Reductor	Agua limpia.
Rendimiento teórico a una mano. (Varía dependiendo de la rugosidad y porosidad del sustrato)	5-7 m2 por litro dependiendo de la superficie.
Espesor de película seca	2 mils.
Lavabilidad Mínima	1000 ciclos.
Poder cubriente	Nivel 5.
Durabilidad (Obtenida bajo condiciones controladas en laboratorio. Puede variar dependiendo de las condiciones climatológicas, las condiciones del sustrato y el modo de aplicación).	5 años.

• Tel. 2381478850 • Cel.2381884204 • 3 Sur 513, Centro, Tehuacán, Pue. C.P. 75700

www.texturplast.com.mx