



SELLADOR VINILICO



SELLA LA POROSIDAD Y MEJORA EL ANCLAJE

DESCRIPCIÓN:

Sellador económico fabricado con resinas vinílicas.

USOS:

Se utiliza para sellar la porosidad y mejorar el rendimiento a las pinturas base agua en superficies nuevas de yeso y cemento.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Preparación de la superficie:

Remover con espátula o cepillo de alambre la pintura que se encuentre en mal estado.

2. Limpieza de la superficie:

Limpiar la superficie de polvo o grasa para asegurarnos de tener una buena adherencia.

Deberá estar libre completamente de humedad y salitre para no tener problemas de desprendimientos.

3. Sellado de la superficie:

Diluir el sellador Vinílico Texturplast en 3 partes de agua por una de sellador.

Aplicar dicha dilución en el sustrato con brocha o rodillo o pistola airless de manera uniforme en toda la superficie para asegurarnos de que toda la porosidad del muro será sellada y así lograr un mejor rendimiento de la pintura y garantizar su adherencia.

No se recomienda para superficies alcalinas.

ESPECIFICACIONES:

Acabado	Transparente
Densidad	0.98-1.06 kg/lit
Viscosidad stormer a 25°C	105-115 UK
% de sólidos	30 + - 1%
Secado al tacto	20-30 minutos
Reductor	Agua limpia
Rendimiento teórico a una mano	20 a 30 m2 /lt dependiendo de la superficie. Diluido 1 a 1. Dicho rendimiento puede variar hasta en un 50%
Espesor de película seca	2 mils
VOC teórico (gr / lt)	85
Presentaciones	Cubeta 19 lts. Galon 4 lts. Litro
Limitantes del producto	No se utilice en pisos, terrazas, ni en lugares constantes húmedos. No resiste la corrosión