



Texturplast®
Recubrimientos que perduran

ESMALTE ALQUIDÁLICO ALTOS SÓLIDOS



Secado
Rápido



Aplicar con
Pistola



IDEAL PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS INDUSTRIALES

DESCRIPCIÓN:

Es un esmalte Altos sólidos de muy alto brillo, elaborado con resinas alquidálicas estirenadas, así como un estricto control de calidad que garantizan uniformidad en sus acabados.

USOS:

- Se puede utilizar en madera, metal, estructuras, maquinaria y equipo de oficina.
- Ideal para estructuras metálicas, tuberías, barandillas, etc.
- Es una pintura con excelente brillo.
- Se puede utilizar en interiores y exteriores.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Preparación de la superficie:

Remover con espátula o raspar con lija la pintura que se encuentre en mal estado, dejándola libre de óxido y falsas adherencias.

2. Limpieza de la superficie:

Limpiar la superficie de polvo o grasa para asegurarnos de tener una buena adherencia.

Deberá estar libre completamente de humedad para no tener problemas de desprendimientos.

2. Sellado de la superficie:

Se utiliza el Primario Anticorrosivo Texturplast, para sellar la superficie a pintar diluyendo entre un 20% a un 30% con solvente texturplast.

4. Preparación del producto:

Mezclar bien la pintura y después diluir con solvente Texturplast en cantidades que pueden ser desde un 10% hasta un 20% dependiendo de la viscosidad que se requiera para poder aplicarla con rodillo, brocha o pistola airless.

ESPECIFICACIONES:

Acabado	Brillante
Densidad kg / lt	0.945-1.050
Viscosidad Brookfield CPS a 25°C	120-130 CPS
% de sólidos	48% - 51%
Secado al tacto	20-30 minutos
Secado duro	24 horas
Reductor	Thinner americano
Rendimiento teórico a dos manos	De 8 a 10 m2 por litro dependiendo de la superficie.
Espesor de película seca	3MM
Dilución	10-30%
Presentación	1/2 Litro
	Litro
	Galón
	Cubeta