



ESMALTE EST. SECADO RÁPIDO



Secado Rápido



Aplicar con Pistola



ALTA ADHERENCIA EN INTERIORES Y EXTERIORES

DESCRIPCIÓN:

Es un esmalte de secado rápido ultra rápido, elaborado con resinas alquidales modificadas, así como un estricto control de calidad que garantizan uniformidad en sus acabados.

USOS:

- Se puede utilizar en madera, metal, estructuras, maquinaria y equipo de oficina.
- Ideal para repintados automotrices rápidos y económicos.
- Es una pintura con buen brillo
- Se puede utilizar en interiores y exteriores.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Preparación de la superficie:

Remover con espátula o raspar con lija la pintura que se encuentre en mal estado dejándola libre de óxido y falsas adherencias.

2. Limpieza de la superficie:

Limpiar la superficie de polvo o grasa para asegurarnos de tener una buena adherencia. Deberá estar libre completamente de humedad para no tener problemas de desprendimientos.

3. Sellado de la superficie:

Se utiliza el Primario Anticorrosivo Texturplast para sellar la superficie a pintar diluyendo entre un 20% a un 30% con solvente Thinner Americano.

4. Preparación del producto:

Mezclar bien la pintura y después diluir con Thinner Americano en cantidades que pueden ser desde un 20% hasta un 40% dependiendo de la viscosidad que se requiera para poder aplicarla con rodillo, brocha o pistola airless.

ESPECIFICACIONES:

Acabado	Brillante
Densidad kg / lt	0.945-1.050
Viscosidad Brokfield CPS a 25°C	120-130 CPS
% de sólidos	48% - 51%
Secado al tacto	Entre 8-10 minutos
Secado duro	24 hrs.
Reductor	Thinner Americano
Rendimiento teórico	De 8 a 10 m2 por Litro. Dependiendo de la superficie
Espesor de la película seca	3MM
Dilución	20% a un 40% Maximo
Presentación	1/2 Lt. Litro Galón Cubeta