



Primario Anticorrosivo



Secado
Rápido



Aplicar con
Pistola



Primario de calidad para superficies metálicas

DESCRIPCIÓN:

Recubrimiento anticorrosivo fabricado con resinas y aditivos que mejoran la capacidad de imprimación y sellado de la superficie a recubrir, de excelente calidad y secado rápido para todo tipo de superficies metálicas.

USOS:

- Se utiliza para sellar, dar mejor anclaje y rendimiento al esmalte alquídico.
- Se puede utilizar en interiores y exteriores.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Preparación de la superficie:

Remover con espátula, cepillo de alambre o lija la pintura que se encuentre en mal estado

2. Limpieza de la superficie:

Limpiar la superficie de polvo, grasa u óxido para asegurarnos de tener una buena adherencia.

Deberá estar completamente libre de humedad.

3. Preparación del producto:

Mezclar bien el primario y después diluir con Solvente Texturplast o Thinner Americano en cantidades que pueden ser desde un 10% a un 25% máximo y aplicar el primario con brocha, rodillo o pistola de aire en toda la superficie, asegurándonos de que quede completamente cubierta, para así lograr un mejor rendimiento de la pintura y garantizar su adherencia, dejar secar 10 minutos entre la primer mano y la segunda mano para un mejor acabado.

ESPECIFICACIONES:

Acabado	Mate
Color	Gris, Blanco, Rojo y Negro
Tipo	Alquídico
Rendimiento teórico a dos manos	6 a 8 m ² /lt Dependiendo de la superficie.
Secado al tacto	5 a 10 min.
Reductor	Thinner Americano.
Sólidos	48-60%
Viscosidad	90-110 Krebs. A 25°C
Densidad	1.090-1.230 g/ml