Texturplast®
Recubrimientos que perduran

PSP INTERIORES

ALTA ADHERENCIA Y RESISTENCIA

DESCRIPCIÓN:

Es un adhesivo para pegar losetas cerámicas de baja o nula absorción de agua encima de otros pisos o superficies lisas elaborado a base de cemento portland, cargas minerales, resinas en polvo y aditivos que le confieren propiedades destacadas como son la flexibilidad para absorber los cambios estructurales por temperaturas, resistencia a los hongos y excelente trabajabilidad. Se utiliza en interiores

USOS:

Se utiliza para pegar losetas de baja o nula absorción de agua, barro, mármol, cantera, etc. sobre superficies de concreto, tablacemento, etc para uso residencial y comercial.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Preparación de la superficie:

Antes de preparar la mezcla, es necesario acondicionar la superficie y cuidando que esté seca, sin grietas, libre de aceite, grasa, polvo, eflorescencia, pintura, cera, o cualquier otro tipo de impureza que inhiba la adherencia.

Para la instalación del adhesivo **Psp Interiores** es necesario limpiar con un limpiador alcalino para dejar la superficie libre de grasas ya que la simple limpieza con agua no es suficiente.

2. Aplicación del pegazulejo Psp Interiores Texturplast.

a) Humedecer la superficie con agua.
b) Mezclar un bulto de Psp interiores Texturplast con 5 litros de agua y mezclar hasta tener una pasta homogénea y esperar 10 minutos para que todos los aditivos hagan su función correctamente.
No agregue más agua.
c) Aplicar con llana dentada y extender una capa uniforme de pasta asegurándonos de tener una capa uniforme y nivelada.
d) Asentar la loseta con cuidado procurando que toda la pieza asiente sobre la pasta colocada, golpeando con un mazo de hule en toda la loseta.

ESPECIFICACIONES:

Acabado	Blanco y gris
Reductor	Agua limpia
Rendimiento teorico a de un bulto de 20 kg	Dependiendo de nivel del firme el rendiemiento por saco varia 4 a 5 m2
Fraguado inicial	4 a 5 horas
Fraguado final	8 a 10 horas
Tiempo de vida en charola	60 minutos
Resistencia a la tensión	0.7 N / mm2
Resistencia a la compresión 28 días	120 kg / cm2
Presentación	Bulto 20 kg
Limitantes del producto	Debe almacenarse en un lugar seco. No debe almacenarse por mas de 3 meses
Recomendaciones	No utilizar el adhesivo para pegar marmol o cantera verde. No debe usarse como nivelador de piso.

• Tel. 2381478850 • Cel.2381884204 • 3 Sur 513, Centro, Tehuacán, Pue. C.P. 75700
www.texturplast.com.mx